

FOTOBA



WR 64 Rollcut




WR 64 est la seule machine du marché qui puisse être comparée aux autres marques car c'est la seule qui n'utilise pas le système d'auto-équerrage automatique, il est MANUEL.

Cette WR 64, découpe en X /Y avec facilité et précision, des rouleaux d'impressions sur différentes matières, jusqu'à 0.5mm d'épaisseur.

La WR 64 détecte des traits de coupe imprimés (voir photo) par une cellule sur un côté de la machine, dans le sens transversal. En sortie (longitudinal) la correction si nécessaire se fera manuellement.



Simple coupe



Double coupe


F Séquence des traits: (avant image 4mm, trait noir 2mm, blanc 2mm, trait noir 2mm et avant seconde image 4mm)

Solution de finition pour l'impression numérique

Vous imprimez.... Elles découpent



F Correction manuelle



F Réglage des couteaux



F Coupe multi formats

Caractéristiques:

- F** Vitesse de défilement 18 mtrs /mn
- F** Précision de coupe +/- 0.1mm/mtr
- F** Equerrage manuelle sur les couteaux en sortie.
- F** Lames auto affutées
- F** Double coupe programmable.
- F** 5 mémoires de stockage

Médias / Matières pris en charge maximum 0.5mm d'épaisseur.

- F** Vinyle adhésif et ou vinyle adhésif plastifié jusqu'à 0.4mm
- F** Papiers : offset, numérique, photo et ou plastifiés jusqu'à 4mm
- F** Bâches fines et Canvas jusqu'à 0.45 mm
- F** Support magnétique ou ferreux (protéger la barre d'entrée pour le magnétique)
- F** Film polyester backlit ou DURATRANS
- F** Pvc semi rigide jusqu'à 0.42mm (en réduisant la vitesse de coupe)
- F** Film électrostatique et TAKO
- F** Tyvek, in-tissé et maille drapeau avec liner.
- F** Encapsulation jusqu'à 2x 0.25

Modele	WR 64
Laize minimum de largeur	40 mm
Laize maximale de largeur	1600 mm
Longueur maximale	20 ml
Dimensions de la machine	2330l x 1350L x 1150H